



CA32-U系列 32A交流充電樁

型號		CA32-U1	CA32-U2	CA32-UA	CA32-UE
電源					
輸入	電壓	200~240 VAC, 單相 (L1+N+Gnd)			
	頻率	50/60Hz			
輸出	電壓	200-240 VAC			
	最大電流	Max 32A			
	功率	7kW			
操作與控制					
接口方式		SAE J1772 (Type 1)			IEC62196-2 Type2
按鍵		緊急停止開關			
LED燈號		開機(紫燈恆亮)、待機中(藍燈恆亮)、充電中(綠燈閃爍)、完成充電(綠燈恆亮) 警告或異常(紅燈閃爍)、暫停服務(黃燈恆亮)			
語音指引		具備			
螢幕	無	5" 彩色觸控螢幕			
電子電錶	電路量測	獨立電錶裝置			
通訊					
RS-485		一組			
Ethernet		10/100 Mbps Ethernet (OCPP 1.6J)			
RFID		ISO 14443-A, MIFARE		多元卡機	ISO 14443-A, MIFARE
Wi-Fi		選配	選配		
4G		無	選配		
保護					
防護等級		IP55 / IK9			
保護功能		具高低壓保護、過溫保護、過電流保護、絕緣偵測功能、接地偵測、防突波			
認證		CNS15511, VPC			
操作環境					
溫度		-30~50°C	-20~50°C		
濕度		5%~95%			
機型規格					
尺寸		充電樁: 長 440 x 寬 320 x 高 165mm			
充電線長		5M			
充電樁安裝型式		壁掛式、立柱式(選配)			

東亞通信工業股份有限公司

238新北市樹林區中正路753號

TEL: +886-2-26893781

www.tongya.com.tw