

智能充電解決方案

- 具有五吋觸控彩色螢幕，方便調控或設定
- 全程使用語音導引
- 通過國家VPC認證、並內建電表符合度量衡規範
- 支援autocharge可隨插即充
- 輸出功率可依需求調整7KW~11KW
- 支援充電介面 SAE J1772 / IEC62196-2



以合理價格，提供卓越產品與服務，滿足顧客需求。
確保品質，不只是責任，更是我們的營運核心目標。



商場 / 飯店



社區 / 建案



工廠



一般停車場



CA32-U & CA50-U 系列充電樁



Model No. 型式	CA32-U1 基本型	CA32-U2 進階型	CA50-U1 基本型	CA50-U2 進階型
電源				
輸入	電壓	200~240 VAC, 單相 (L1+L2+Gnd)		
	頻率	50/60Hz		
輸出	電壓	220-240 VAC		
	最大電流	Max 32A		Max 50A
	功率	7kW		11kW
操作與控制				
接口方式	SAE J1772 type 1 / IEC62196-2 Type 2			
按鍵	緊急停止開關			
LED燈號	待機中(藍燈恆亮)、充電中(綠燈閃爍)、完成充電(綠燈恆亮)、警告或異常(紅燈閃爍)			
語音指引	具備			
螢幕	無	5"彩色觸控螢幕	無	5"彩色觸控螢幕
電子電錶	電路量測 / 獨立電錶裝置(MID)			
通訊				
RS-485	一組			
Ethernet	10/100 Mbps Ethernet (OCPP 1.6J)			
RFID	ISO 14443-A, MIFARE			
Wi-Fi	選配			
保護				
防護等級	IP55 / IK9			
保護功能	具高低壓保護、過溫保護、過電流保護、絕緣偵測功能、接地偵測、防突波、防雷擊			
認證	CNS15511, VPC			
操作環境				
溫度	-20~50°C			
濕度	5%~95%			
機型規格				
尺寸	充電樁: 長 440 x 寬 320 x 高 165mm			
重量	7.3~7.5kg			
充電線長	5M			
充電樁安裝型式	壁掛式、立柱式(選配)			

經銷商

東亞通信工業股份有限公司

📍 238新北市樹林區中正路753號

☎ TEL: +886-2-26893781

✉ marketing@tongya.com.tw

🌐 www.tongya.com.tw