



電動機車 3C 快充樁

產品規格:

產品名稱	電動機車 3C 快充樁	
產品型號	TYE-MD12K-C1	
電源		
輸入	電壓	220VAC, 單向
	頻率	50/60Hz
輸出	電壓	30~120 V 直流電
	最大電流	Max 100A
	功率	12 kW
操作與控制		
螢幕	5" LCD 螢幕	
按鍵	充電開始與停止開關、緊急停止開關	
LED 燈號狀態	待機中(藍燈恆亮)、充電中(綠燈閃爍)、完成充電(綠燈恆亮)、警告或異常(紅燈恆亮)	
讀卡介面	RFID (選配)	
管理介面	QR Code /雲端後台系統辨識/ RFID 卡片管理 (選配)	
通訊		
RS-485	1 組	
Ethernet	10/100 Mbps Ethernet (OCPP 1.6J 選配)	
Wi-Fi	(選配)	
4G	(選配)	
保護		
防護等級	電源機櫃: IP45 IK10 充電樁: IP55 IK9	
保護功能	具高低壓保護、過溫保護、過電流保護、絕緣偵測功能、充電槍電子鎖控制、接地偵測、防突波	
認證	CNS16125, CNS16127, CNS16128	
操作環境		
溫度	-10~50°C	
濕度	5%~95%	
機型規格		
尺寸	充電機櫃:820*522*1652mm 充電樁:430*320*165mm	
充電線長	2.5m	
充電樁安裝型式	壁掛式、立柱式(選配)	



產品圖片:

