

TYK-103 手機增值兌幣機

功能簡介

- (1) 提供手機之充值及消費服務
- (2) 遠端退幣及設備免費服務
- (3) 兌幣服務
- (4) 具備經營者 Web 雲端管理系統



電氣功能 (標準型)

- ※ 顯示器：10.1 吋彩色觸控式螢幕
- ※ 紙鈔機：可依客戶指定識別各國紙鈔，用以提供充值或兌幣服務，蓄鈔容量可達 300 張紙鈔
- ※ 出幣機：用以提供兌幣或遠端退幣服務，儲幣容量可達 1500 枚錢幣
- ※ Wi-Fi 模組：以 Wi-Fi 通信介面啟動付費設備，提供手機支付扣點消費服務、及遠端啟動設備免費服務功能

電氣功能 (選配)

- ※ 投幣器：採用電子式投幣器，可識別多種錢幣，用以提供大面額錢幣兌換小面額錢幣、或充值服務
- ※ RS-485 模組：以 RS-485 通信介面連接至東亞另一個系統-卡片充值系統，提供手機支付扣點消費服務、及遠端啟動設備免費服務功能

管理系統

- ※ 用戶端手機支付 App 操作介面：提供消費者手機支付之會員註冊、充值、消費、及帳務查詢...等介面
- ※ 雲端管理系統：提供經營者手機支付之帳務管理、營收統計...等資料維護操作介面
- ※ 兌幣管理系統：提供經營者退幣、啟動設備免費服務、及設備狀態查詢...等操作介面



紙鈔、硬幣
皆可兌換代幣或小面額硬幣

雙鑰匙設計 增加安全性

TYK-103 手機增值兌幣機

技術規格		備註
輸入電源	100 ~ 240 Vac / 50 ~ 60 Hz	
網路介面	Ethernet (RJ-45) port	
機構框體	SPCC 2mm 粉體烤漆	
操作介面	10.1 吋彩色觸碰式顯示器	
紙鈔機	蓄鈔容量：300 張	
出幣機	儲幣容量：1500 枚	
投幣器	電子式投幣器 · 可識別多種錢幣	選配 (標準型增值機不含投幣器)
Wi-Fi 模組	選配 (依控制機台數量採購)	Wi-Fi 及 RS-485 模組二擇一即可
RS-485 模組	選配 (搭配卡片增值系統使用)	
手機支付操作介面	Web 網路操作介面 · 無須裝軟體	
機構規格		備註
直立式	320x340x1400 (mm)	
工作環境		備註
溫度	0 ~ 40°C	
濕度	0 ~ 90% 無凝結	

單位：mm